



派瑞监测
Pairui Testing



171512055408

正本

检测 报告

报告编号: PRHJ18072701

项目名称: 第二季度常规检测

委托单位: 山东午阳化工股份有限公司

检测类别: 常规检测

报告日期: 2018 年 07 月 27 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无骑缝“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意,不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告(全文复制),应由我公司加盖“检验检测专用章”确认,未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样,报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方,本站不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议,请于收到本报告之日起十五日内(以邮戳为准)向我司提出,逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话(传真): 0534-2327369

邮 政 编 码: 253000

地 址: 山东省德州市德城区东北商贸物流城建材一区 19 栋

山东派瑞环境保护监测有限公司 检 测 报 告

委托单位	山东午阳化工股份有限公司		
检测地点	山东午阳化工股份有限公司		
检测类别	常规检测		
样品类别	废水、有组织废气		
检测项目	废水: pH 值、BOD ₅ 、苯胺类; 有组织废气: NO _x 、苯胺*、颗粒物。		
采样日期	2018.07.05		
检测日期	2018.07.05-07.11/07.24		
检测项目	方法名称及标准号	仪器设备	检出限
pH 值	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	pH 计/PR-YQM-046	—
BOD ₅	稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱/PR-YQM-012-01	0.5mg/L
苯胺类	N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	可见分光光度计 / PR-YQM-044	0.03 mg/L
NO _x	紫外吸收法 DB37/T 2705-2015	紫外差分烟气综合分析仪 /PR-YQM-030-04	2mg/m ³
苯胺*	溶剂解吸-气相色谱法 GBZ/T 160.72-2004 (3)	气相色谱仪 BJT-YQ-001-04	0.2mg/m ³
颗粒物	重量法 HJ 836-2017	电子天平/PR-YQM-019-03	1.0mg/m ³
带“*”检测项目由分包单位(青岛京诚检测科技有限公司, CMA 号: 2015150601V) 提供。			
检测结论	不做判定。 编制人:  审核人:  签发人:  (检验检测专用章) 签发日期: 2018 年 7 月 27 日		

一、检测结果

1、废水检测结果

(1) 样品信息						
采样日期		样品状态		采样方式		
07.05		黄色无味液体		瞬时采样		
(2) 检测结果						
采样日期	采样点位	检测项目	计量单位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
07.05	污水处理站总排口	pH 值	无量纲	8.56	8.44	8.51
		BOD ₅	mg/L	3.5	4.3	4.6
		苯胺类	mg/L	0.178	0.202	0.189

2、有组织废气检测结果

采样日期	采样点位	采样频次	检测项目	检测结果 (mg/Nm ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
2018.07.05	排气筒 (1#)	第一次	NO _x	7	1921	0.013
			苯胺*	0.2L		—
		第二次	NO _x	10	1959	0.020
			苯胺*	0.2L		—
		第三次	NO _x	13	1935	0.025
			苯胺*	0.2L		—
	排气筒 (2#)	第一次	颗粒物	5.8	4787	0.028
			苯胺*	0.2L		—
		第二次	颗粒物	4.4	5105	0.022
			苯胺*	0.2L		—
		第三次	颗粒物	5.1	4999	0.025
			苯胺*	0.2L		—
	排气筒 (3#)	第一次	颗粒物	3.9	2153	0.008
		第二次		4.7	2157	0.010
		第三次		3.2	2153	0.007

注: “检出限 L”表示检测结果低于检出限或未检出;
“—”表示检测结果低于检出限或未检出无需折算和计算排放速率。

二、附表

1、排气筒检测参数统计表

采样日期	采样点位	采样频次	排气筒内径 (m)	排气筒高度 (m)	烟气温度 (℃)
2018.07.05	排气筒 (1#)	第一次	0.45	15	47.4
		第二次	0.45	15	43.3
		第三次	0.45	15	43.6
	排气筒 (2#)	第一次	0.47	15	68.2
		第二次	0.47	15	67.6
		第三次	0.47	15	67.3
	排气筒 (3#)	第一次	0.22	15	37.8
		第二次	0.22	15	38.1
		第三次	0.22	15	38.4

以下空白

371402200213